

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST

SKRBen IZBOR LESA

Naše poslanstvo je izdelava lesenih lepljencev najvišje kakovosti. S predanostjo izbiramo in kombiniramo lepo raščen les. Naši lepljenci vidne kvalitete zadovoljijo tudi najzahtevnejše oko.

OGLASITE SE NAM

Jože Černivšek, s.p.
Juvanje 15
3333 Ljubno ob Savinji

☎ 041 793 701
✉ miha.cernivsek@siol.net

www.cernivsek.com

ZGODOVINA PODJETJA

Tradicijo predelave lesa v nedrju zgornje savinjskih gozdov negujemo že tri generacije. Prvo vodno žago je postavil naš ded l. 1960. Leta 1990 pa so nastali zametki današnje proizvodne linije, specializirane za izdelavo lepljencev.

CERTIFICIRANA KAKOVOST

Naša proizvodna linija omogoča izdelavo in dobavo manjših naročil sestavljenih iz lepljencev različnih dimenzij in dolžin. Kakovost izdelave zagotavljamo z bogatimi referencami pridobljenimi skozi desetletja in z vsemi potrebnimi certifikati.

LJUDJE IN TEHNOLOGIJA

Iz leta v leto povečujemo proizvodne zmogljivosti in posodabljammo proizvodne procese. A hkrati naš najpomembnejši kapital ostajajo ljudje, s katerimi gradimo dolgoročne poslovne odnose: naši zaposleni in naši poslovni partnerji.



BSH IN KVH LEPLJEN LES

TRADICIJA IN KAKOVOST



HITRA DOBAVA

Poslovni model nam omogoča visoko odzivnost, ves čas pa držimo tudi zalogo lepljencev standardnih dimenzij. Imamo lasten vozni park, ki omogoča še posebej hitro odzivnost v nujnih primerih.

PROIZVODNI ASORTIMAN

Specializirani smo za izdelavo BSH in KVH lepljencev. Strankam nudimo tudi CNC obdelavo.

BSH lepljeni tramovi / Standardne dimenzije v mm

Širina Višina	80	100	120	140	160	180	200	220
80	•							
120	•	•	•					
160	•	•	•	•	•			
200	•	•	•	•	•	•		
240	•	•	•	•	•	•	•	•
Lepljence vseh zgoraj navedenih širin izdelujemo do višine 600 mm s 40 mm koraki. Največja dimenzija znaša 220x1300x18000 mm.								

BSH lepljen les

Vrsta lesa: smreka ali po naročilu
Dolžina (maks.): 18 m
Višina in širina (maks.): 22x130 cm
Strojno sušeno, vlaga: 12% +/-2%

KVH lepljeni tramovi

Vrsta lesa: smreka ali po naročilu
Dolžina (maks.): 13,5 m
Višina in širina (maks.): 8x24 cm
Strojno sušeno, vlaga: 12% +/-2%

Les je pooblan na vseh štirih straneh. Lepljence pred transportom zavarujemo s streč folijo. Uporabljamo melaminska lepila, ki ustrezajo ekološkim standardom. Vgradnja naših lepljencev je možna v notranjih in nadkritih zunanjih prostorih.



Lepljen les

Standardne dimenzije brun (cm): 8x20, 10x20, 12x20, 16x20, 20x20, 24x24

Vratne frize

Zgornja plast	debelina 5 mm in 15 mm, brez grč in napak, D4 lepilo	72x145
Srednja plast	debelina 56 in 32 mm, vzdolžno laminirana	42x145
Vrste lesa	smreka ali po naročilu	
Dolžine (cm)	80 90 100 120 210 220	

Okenski okvirji / dimenzije v mm

DKD* poljubne dolžine	72x88	72x115	72x145	84x88	84x115	84x145
DKK* poljubne dolžine	72x88	72x115	72x145	84x88	84x115	84x145
KKK** standardno 6m	72x88	84x88	/	/	84x115	84x145

*Poljubne dolžine
**standardna dolžina 6 m
Standarden les je smreka, ostale vrste lesa po naročilu.